

// ENGINE POWERED LIGHTING TOWERS



POWER
CONNECTION
NORDIC

Versatility



Astrid EVO

6x160W LED 48V

ASTRID EVO er grunnmodellen i ASTRID-serien.

Kompakt lysmast med lave utslipp.
Stage V motoren reduserer forbruk med 70%. Samtidig reduseres co2-utslippene med 800kg pr mnd. Sammenlignet med tradisjonelle motorer.

HØYDE: 8,5M

PCN Varenr: 29050

Spenning	Lumen	Oppløst område
230V	lm	m2
6x150W MultiLED	120 000	4300

POWER CONNECTION NORDIC AS – ORG.NR. 931 074 385 – POST@PCNORDIC.NO

ADRESSE : LEINSKOGEN 4, 2360 RUDSHØGDA
ÅPNINGSTID: 0700 - 1600 - TELEFON 414 50 414



Astrid EVO

Teknisk informasjon

Frekvens	50 Hz
Spenning	230V
Effekt	90W
Driftstemperatur	- 40 / +50
Lydnivå	61dB
Kontrollpanel	DeepSea 3110
Tilgjengelig effekt med motor	2 kVA
Lyssensor	Fotocelle
Betjening	Av/på - Automatikk

Strøm/ aggregat

Model	Kohler KDW 702
Motor hastighet	1500 rpm
Kjølemiddel	Væske
Sylindre	2
Utslippsnivå	Stage V

Generator

Generator	Linz Alumen
Tilgjengelig uttak	3,5kVA

Batteripakke

Type	
Batteri antall	
Batteri	
Forventet batteri oppladninger	
Forventet levetid på batteri	

Energi forbruk **Alle lys på**

Drivstofforbruk	0,55 l/t
Tank	110 l
Drivstoff	Diesel
Driftstid	200 t

Galvanisert mast

Høyde	8,5m
Løftesystem	Hydraulikk
Rotasjon	355°
Vindhastighet	110 km/t

Henger/ tralle

Henger/ tralle	Tillatt for vei
Dekk	185/70/R13
Støtte stag	4 +1 (dekk)
Lakk	Pulverlakk

Standard

Dette er standard	Velger for nett/motordrift Fotocelle AMOSS sett
-------------------	---

Mål og vekt

Dimensjon	235x147x240cm
Vekt	855 kg