

// ENGINE POWERED LIGHTING TOWERS



POWER  
CONNECTION  
NORDIC

Versatility



## Astrid MINE

6x320W LED 48V

**ASTRID MINE** er den mest komplette modellen i ASTRID-serien, takket være alle alternativene som allerede er inkludert som standard.

**Kompakt lysmast med lave utslipp.**

Stage V motoren reduserer forbruk med 70%. Samtidig reduseres co2-utslippene med 800kg pr mnd. Sammenlignet med tradisjonelle motorer.

**HØYDE: 8,5M**

PCN Varenr: 29051

Spenning	Lumen	Opplyst område
230V	lm	m <sup>2</sup>
6x320W MultiLED	249 000	7800

POWER CONNECTION NORDIC AS – ORG.NR. 931 074 385 – [POST@PCNORDIC.NO](mailto:POST@PCNORDIC.NO)

ADRESSE : LEINSKOGEN 4, 2360 RUDSHØGDA  
ÅPNINGSTID: 0700 - 1600 - TELEFON 414 50 414



## Astrid MINE

### Teknisk informasjon

Frekvens	50 Hz
Spenning	230V
Effekt	1920W
Driftstemperatur	- 30/ +50
Lydnivå	61dB
Kontrollpanel	DeepSea L401 MKII
Tilgjengelig effekt	1,3kVA
Lyssensor	Fotocelle
Betjening	Av/på - Automatikk

### Strøm/ aggregat

Model	Kohler KDW 702
Motor hastighet	1500 rpm
Kjølemiddel	Væske
Sylindre	2
Utslippsnivå	Stage V

### Generator

Generator	Linz Alumen
Tilgjengelig uttak	3,5kVA

### Batteripakke

Type	
Batteri antall	
Batteri	
Forventet batteri oppladninger	
Forventet levetid på batteri	

### Energi forbruk Alle lys på

Drivstofforbruk	0,6 l/t
Tank	110 l
Drivstoff	Diesel
Driftstid	183 t

### Galvanisert mast

Høyde	8,5m
Løftesystem	Hydraulikk
Rotasjon	350°
Vindhastighet	110 km/t

### Henger/ tralle

Henger/ tralle	Tillatt for vei
Dekk	185/70/R13
Støtte stag	4 +1 (dekk)
Lakk	Pulverlakk

### Standard

Dette er standard	Velger for nett/motordrift Fotocelle AMOSS sett Batteri isolator Variabel høydejustering på draget
-------------------	--

### Mål og vekt

Dimensjon	235x147x240cm
Vekt	900 kg