

// ENGINE POWERED LIGHTING TOWERS



POWER
CONNECTION
NORDIC

Versatility



Astrid PRO

4x320W LED 48V

Kompakt lysmast med lave utslipp.
Stage V motoren reduserer forbruk med 70%. Samtidig reduseres co2-utslippene med 800kg pr mnd. Sammenlignet med tradisjonelle motorer.

HØYDE: 8,5M

PCN Varenr: 29049

Spenning	Lumen	Opplyst område
230V	lm	m ²
6x150W MultiLED	120 000	4300

POWER CONNECTION NORDIC AS – ORG.NR. 931 074 385 – POST@PCNORDIC.NO

ADRESSE : LEINSKOGEN 4, 2360 RUDSHØGDA
ÅPNINGSTID: 0700 - 1600 - TELEFON 414 50 414



Astrid PRO

Teknisk informasjon

Frekvens	50 Hz
Spenning	230V
Effekt	1280W
Driftstemperatur	- 30 / +50
Lydnivå	61dB
Kontrollpanel	DeepSea L401 MKII
Lyssensor	Fotocelle
Betjening	Av/på - Automatikk

Strøm/ aggregat

Model	Kohler KDW 702
Motor hastighet	1500 rpm
Kjølemiddel	Væske
Sylindre	2
Utslippsnivå	Stage V
Generator	Linz Alumen

Batteripakke

Type	
Batteri antall	
Batteri	
Forventet batteri oppladninger	
Forventet levetid på batteri	

Energi forbruk

Drivstofforbruk	Alle lys på 0,55 l/t
Tank	110 l
Drivstoff	Diesel
Driftstid	200 t

Galvanisert mast

Høyde	8,5m
Løftesystem	Hydraulikk
Rotasjon	350°
Vindhastighet	110 km/t

Henger/ tralle

Henger/ tralle	Tillatt for vei
Dekk	185/70/R13
Støtte stag	4 +1 (dekk)
Lakk	Pulverlakk

Standard

Dette er standard	Velger for nett/motordrift Fotocelle AMOSS sett Batteri iplator
-------------------	--

Mål og vekt

Dimensjon	220x147x245cm
Vekt	855 kg