

// ENGINE POWERED LIGHTING TOWERS



POWER
CONNECTION
NORDIC

Dynamic



Fenix

4x320W LED 48V

FENIX er den mest komplette modellen i ASTRID-serien, takket være alle alternativene som allerede er inkludert som standard.

Kompakt lysmast med lave utslipp. Stage V motoren reduserer forbruk med 70%. Samtidig reduseres co2-utslippene med 800kg pr mnd. Sammenlignet med tradisjonelle motorer.

HØYDE: 8,5M

PCN Varenr: 29055

Spenning 230V	Lumen lm	Opplyst område m2
4x320W MultiLED	166 200	5000
4x160W MultiLED	81 400	3300

POWER CONNECTION NORDIC AS – ORG.NR. 931 074 385 – POST@PCNORDIC.NO

ADRESSE : LEINSKOGEN 4, 2360 RUDSHØGDA
ÅPNINGSTID: 0700 - 1600 - TELEFON 414 50 414



Fenix

Teknisk informasjon	
Frekvens	50 Hz
Spenning	230V
Effekt	1280W
Driftstemperatur	- 40/ +50
Lydnivå	65dB @7m
Kontrollpanel	DeepSea 3110
Tilgjengelig effekt	1,3kVA
Lyssensor	Fotocelle
Betjening	Av/på - Automatikk
Strøm/ aggregat	
Model	Kohler KDW 702
Motor hastighet	1500 rpm
Kjølemiddel	Væske
Sylindre	2
Utslippsnivå	Stage V
Generator	
Generator	Linz Alumen
Tilgjengelig uttak	3,5kVA
Batteripakke	
Type	
Batteri antall	
Batteri	
Forventet batteri oppladninger	
Forventet levetid på batteri	
Energi forbruk	
Drivstofforbruk	0,55 l/t
Tank	100 l
Drivstoff	Diesel
Driftstid	182 t
Galvanisert mast	
Høyde	8,5m
Løftesystem	Manuell
Rotasjon	350°
Vindhastighet	110 km/t
Henger/ tralle	
Henger/ tralle	Drag for hengerfeste
Dekk	155/80R13
Støtte stag	4+1(dekk)
Lakk	Pulverlakk
Standard	
Dette er standard	Fotocelle Batteri isolator
Mål og vekt	
Dimensjon	190x110x245cm
Vekt	540 kg