

// ENGINE POWERED LIGHTING TOWERS



POWER  
CONNECTION  
NORDIC

# Okapi EVO

6x160W LED 48V

**OKAPI EVO** Stasjonær motorisert lysmast.  
Kan kobles til nett med 16A 230V schuko.

**StageV** Tilfredsstiller alle europeiske  
utslippskrav

Stability



PCN Varenr: 29053

Spenning	Lumen	Opplyst område
230V	lm	m2
6x150W MultiLED	120 000	4300

POWER CONNECTION NORDIC AS – ORG.NR. 931 074 385 – [POST@PCNORDIC.NO](mailto:POST@PCNORDIC.NO)

ADRESSE : LEINSKOGEN 4, 2360 RUDSHØGDA  
ÅPNINGSTID: 0700 - 1600 - TELEFON 414 50 414



## Okapi EVO

Teknisk informasjon	
Frekvens	50 Hz
Spenning	230V
Effekt	900W
Driftstemperatur	- 40/ +50
Lydnivå	61dB
Kontrollpanel	DeepSea 3110
Tilgjengelig effekt	2kVA
Lyssensor	Fotocelle
Betjening	Av/på - Automatikk
Strøm/ aggregat	
Model	Kohler KDW 702
Motor hastighet	1500 rpm
Kjølemiddel	Væske
Sylindre	2
Utslippsnivå	Stage V
Generator	
Generator	Linz Alumen
Tilgjengelig uttak	3,5kVA
Batteripakke	
Type	
Batteri antall	
Batteri	
Forventet batteri oppladninger	
Forventet levetid på batteri	
Energi forbruk	
Drivstofforbruk	0,55 l/t
Tank	240 l
Drivstoff	Diesel
Driftstid	436 t
Galvanisert mast	
Høyde	8,5m
Løftesystem	Hydraulikk
Rotasjon	355°
Vindhastighet	110 km/t
Henger/ tralle	
Henger/ tralle	Stasjonær
Dekk	
Støtte stag	4
Lakk	Pulverlakk
Standard	
Dette er standard	Fotocelle Velger for nett/motordrift Batteri isolator
Mål og vekt	
Dimensjon	112x112x240cm
Vekt	850 kg