

// ENGINE POWERED LIGHTING TOWERS



POWER  
CONNECTION  
NORDIC

Stability



# Okapi PRO

4x320W LED 48V

**OKAPI PRO** Stasjonær motorisert lysmast.  
Kan kobles til nett med 16A 230V schuko.

**StageV** Tilfredsstiller alle europeiske  
utslippskrav

PCN Varenr: 29052

| Spenning        | Lumen   | Opplyst område |
|-----------------|---------|----------------|
| 230V            | lm      | m <sup>2</sup> |
| 4x320W MultiLED | 166 200 | 5000           |

POWER CONNECTION NORDIC AS – ORG.NR. 931 074 385 – [POST@PCNORDIC.NO](mailto:POST@PCNORDIC.NO)

ADRESSE : LEINSKOGEN 4, 2360 RUDSHØGDA  
ÅPNINGSTID: 0700 - 1600 - TELEFON 414 50 414



## Okapi PRO

### Teknisk informasjon

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Frekvens            | 50 Hz              |
| Spenning            | 230V               |
| Effekt              | 1280W              |
| Driftstemperatur    | - 30/ +50          |
| Lydnivå             | 61dB               |
| Kontrollpanel       | DeepSea L401       |
| Tilgjengelig effekt | 2kVA               |
| Lyssensor           | Fotocelle          |
| Betjening           | Av/på - Automatikk |

### Strøm/ aggregat

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Model           | Kohler KDW 702 |
| Motor hastighet | 1500 rpm       |
| Kjølemiddel     | Væske          |
| Sylindre        | 2              |
| Utslippsnivå    | Stage V        |

### Generator

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Generator          | Linz Alumen |
| Tilgjengelig uttak | 3,5kVA      |

### Batteripakke

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Type                           |  |
| Batteri antall                 |  |
| Batteri                        |  |
| Forventet batteri oppladninger |  |
| Forventet levetid på batteri   |  |

### Energi forbruk

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Drivstofforbruk | 0,55 l/t |
| Tank            | 240 l    |
| Drivstoff       | Diesel   |
| Driftstid       | 436 t    |

### Galvanisert mast

|               |            |
|---------------|------------|
| Høyde         | 8,5m       |
| Løftesystem   | Hydraulikk |
| Rotasjon      | 355°       |
| Vindhastighet | 110 km/t   |

### Henger/ tralle

|                |            |
|----------------|------------|
| Henger/ tralle | Stasjonær  |
| Dekk           |            |
| Støtte stag    | 4          |
| Lakk           | Pulverlakk |

### Standard

|                   |   |
|-------------------|---|
| Dette er standard | Fotocelle<br>Velger for nett/motordrift<br>Batteri isolator |
|-------------------|---|

### Mål og vekt

|           |               |
|-----------|---------------|
| Dimensjon | 235x147x240cm |
| Vekt      | 850 kg        |