



Trotec TEH 100

Produktnr. Lev. 1 410 000 220

PCN varenr. 55000

Strømforsyning (V):	400
Frekvens (Hz):	50
Effekt (W):	18kW
Tilkobling:	CEE 32A 5-pins
Luftsløpsdiameter (mm):	300
Viftehastighetsnivåer:	4
Luftstrøm (mm ³):	1785
Dimensjoner (LxBxH):	465x425x555
Nettovekt (kg):	27,5



Grunnleggende funksjoner:

- Utvikling, design, produksjon: 100 % Trotec
- Spesielt slitesterk stålplatekonstruksjon med slitesterkt beskyttende belegg
- Strømningsoptimalisert chassis for turbulensfri strøm av termisk luft
- Fleksibel, fire-trinns strømkontroll
- Praktisk stablespor for stabil, plassbesparende oppbevaring og transport
- Ekstra termisk isolert slangekoblingsstykke med støttering for ekstra støtte
- Minimert oppvarming av ytre kapsling pga dobbel kapsling
- Ekstremt vedlikeholds vennlig design
- Robuste Trotec Ergo innfelte grep med innvendig gripeklips gir optimalt grep ved bæring
- Praktisk optimalisert tysk industrideign – beskyttet designpatent
- Mulighet for multistabling med samme dimensjonale modeller