



**POWER
CONNECTION
NORDIC**






KONDENSAVFKTING



Aerial AD 40 – kondensavfukter

AD 40 er en lett og kompakt kondensavfukter som enkelt kan bæres. Den har flere håndtak, en integrert kondensatpumpe med overløpsbeskyttelse og en rekke andre funksjoner. Disse enhetene er produsert med førsteklasses finish og brukes til tørking av bygninger og vannskader så vel som i industrielle og kommersielle applikasjoner, til vannstyring og til å beskytte og bevare eiendelenes verdi.

Tilbehør og forbruksvarer

 <p>Aerial Reservefilter for avfukter AD 40 Produktkode: 2001234 Tilbehør til AD 40</p>	 <p>Aerial Pumpesett til avfukter AD 40 Produktkode: 2000000 Tilbehør til AD 40</p>	 <p>Aerial Luftavløpsslange i AD 20-, AD 40-, AD 740-, AD 750-, WT-serien Produktkode: 2002053 Tilbehør til AD 20, AD 40, AD 740, AD 750, WT series</p>
---	---	--



**POWER
CONNECTION
NORDIC**



KONDENSAVFUKTING



- Lett og kompakt
- Intelligent eDRY®-kontroll
- Blue-Dry®-teknologi
- Automatisk kondensatpumpe
- Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-serien
- Feste punkter for AERCUBE® surringssystem
- Energieffektiv EC-vifte med 2 hastigheter
- Nattmodus
- Innebygd hygrostat
- Ekstra stikkontakt med sikring (maks. 6A)
- Ekstremt robust, støtsikkert og UV-bestendig plastkabinett
- Kabelfeste med magnetholder for plugg
- 5 års garanti på rotasjonsstøpt kabinett
- Aerial AD 20 avfuktere er tilgjengelige med din egen logo og farge – minimum bestillingsmengde, 15 stk.
- Energiforbruket vises via den kalibrerte, ikke-tilbakestillbare, MID-kompatible energimåleren
- F-gassdirektivet (2020), som reduserer bruken av HFK-er for å redusere effektene av global oppvarming
- Kondensasjonsprinsipp (varmepumpeteknologi med energigjenvinning)
- Egnet for oppvarmede rom opptil 200 m³ og uoppvarmede rom opptil 150 m³

Spesifikasjoner

AD 40

Kapasitet (30 °C/80 % RH)/Strømforbruk	33.5/615
Kapasitet (27 °C/60 % RH)/Strømforbruk	16/470
Kapasitet (20 °C/60 % RH)/Strømforbruk	13/410
Kapasitet (10 °C/70 % RH)/Strømforbruk	300/400
Luftstrøm (hastighet I/II)	5-34
Driftstemperaturområde	35-99
Fuktighetsområde under drift	800
Maks. strømforbruk	230/1ph/50
Strømforsyning	53
Lydnivå	6,8
Kondensatavløp	15 x 2
Kjølemiddel	R454c
Strømledning	4,5 med plugg
Beskyttelsesklasse	IPX4
Produktstørrelse (h x b x d)	580 x 390 x 450
Vekt	25

POWER CONNECTION NORDIC AS – ORG.NR. 931 074 385 – POST@PCNORDIC.NO

ADRESSE : LEINSKOGEN 4, 2360 RUDSHØGDA
ÅPNINGSTID: 0700 - 1600 - TELEFON 414 50 414