



PowerX - Strømtrafoer

CTT-3015 Strømtrafoer



PCN varenr: 51000

Type: CTT3015-0200-5-02S

Trafo KS60 200/5A 0,2S – 0,1-2 VA

PCN varenr: 51001

Type: CTT3015-0300-5-02S

Trafo KS60 300/5A 0,2S – 0,1-2 VA

PCN varenr: 51002

Type: CTT3015-0400-5-02S

Trafo KS60 400/5A 0,2S – 0,1-2 VA


PCN varenr: 51004

Type: CTT3015-0600-5-02S

Trafo KS60 600/5A 0,2S – 0,1-2,5 VA

- Moderne og kompakt design, høy sikkerhet og nøyaktighet (0,2S)
- IEC 61869 – 1 & 2 DIN EN 42600
- Uknuselig plasthus, polyamid.
- Nominell frekvens 50-60 Hz.
- Kompatibel med UL 94 V0
- Isolasjonsklasse E
- Nominell primærstrøm I_n 100-600A.
- Nominell sekundærstrøm I_{sr} 5A.
- Høyeste spenning 720V.
- Test spenning 3kV, 1 min.
- Belastning 0-5A.
- Korttids termisk strøm I_{th} 60 x I_{th} .
- Kontinuerlig termisk strøm I_d 1,2 x I_n
- Overspenningsstrøm I_{dyn} 2,5 I_{th}

Dimensions



www.tillquist.se