



MW40 – Mobil luft-til-luft Varmepumpe



Varenummer: MW40

PCN Varenr. 58000

Mobil miljøvennlig oppfyring, med god prosjektøkonomi de aller fleste høst og vinterdager.

Oppstart og igangsetting av produsent på ønsket lokasjon.

KROLL MW40



Pga god ytelseskoefisien og stor luftmengde er dette en maskin for både oppvarming og utlufting av fukt.

	MW40
Function	Heating
Application ambient temperature (°C)	-20 to +25
Heating capacity (A7/L35) (kW)	42,4
Cooling capacity (A30/ L12) (kW)	-
COP _n (A-7/L35) without utilizable medium	2,30
COP _n (A2/L35) without utilizable medium	2,76
COP _n (A7/L35) without utilizable medium	3,07
SCOP _n without utilizable medium	2,72
COP _n (A-7/L35) with utilizable medium	1,96
COP _n (A2/L35) with utilizable medium	2,42
COP _n (A7/L35) with utilizable medium	2,69
SCOP _n with utilizable medium	2,34
Air volume flow (m ³ /h)	8.000
External pressure (Pa)	200
Electrical supply (V/Ph/Hz)	400/3/50
Connector plug	32A CEE
Max. nominal current (A)	31
Connection Ø air current (mm)	525
Length (mm)	2.400
Width (mm)	1.200
Height (mm)	2.200
Weight (kg)	1.100
Sound pressure level (dB(A))	66
Refrigerant	R454C
Condensate quantity max. (liters/h)	10
Nozzle condensate drain (external) (inch)	1 1/4