



Mobil varmluftsgenerator M

Varenummer: M100F

PCN Varenr. 58021 – flytende gass

- *Når strøm ikke er tilgjengelig*
- *Målrettet varme raskt og effektivt*
- *Spesielt for arrangement, store haller osv*
- *Tørking av betong, forskaling, frostsikring*
- *Olje- og gassbrennergodkjenning.*

Teknisk info

Nominell varmebelastning (Hei)	100kW
Nominell varmeeffekt	90kW
Nominell volumstrøm (varm)	6 750 m ³ /t
trykk maks.	150 Pa
Temperaturøkning	70 000
Oljeforbruk	8,4 kg/t
Gassforbruk (naturgass E)	9,6 m ³ /t
Gassforbruk (flytende gass)	7,7 kg/t
Elektrisk tilkobling	400/50/2,0V/Hz/A
El. Strømforbruk	1,38 kW
Eksosrør Ø	180 mm
Eksosdyse Ø	550 mm
Inntaksport Ø	550 mm
Bredde	940 mm
lengde	1.830 mm
Høyde	1300 mm
Vekt (uten brenner)	190 kg
Lydtrykknivå	77dB(A)



M-serien-
Effektiv oppvarming og tørking på alle byggeplasser



M-serien-
Fra M70 leveres enheten med svinghjul

- Sentrifugalvifte opptil 180 Pa.
- Enkel tilkobling til varmluftslangesystemer.
- Sikrer effektiv oppvarming ved installasjon ute.
- Økonomisk drift.