



## Mobil varmluftsgenerator M



Varenummer: M150

PCN Varenr. 58024– olje

- *Når strøm ikke er tilgjengelig*
- *Måltrettet varme raskt og effektivt*
- *Spesielt for arrangement, store haller osv*
- *Tørking av betong, forskaling, frostsikring*
- *Olje- og gassbrennergodkjenning.*

M-serien-  
Effektiv oppvarming og tørking på alle byggeplasser



M-serien-  
Fra M70 leveres enheten med svinghjul

- Sentrifugalvifte opptil 180 Pa.
- Enkel tilkobling til varmluftslangesystemer.
- Sikrer effektiv oppvarming ved installasjon ute.
- Økonomisk drift.

### Teknisk info

Nominell varmebelastning (Hei)	140kW
Nominell varmeeffekt	125kW
Nominell volumstrøm (varm) trykk maks.	9 850 m <sup>3</sup> /t 150 Pa
Temperaturøkning	50K
Oljeforbruk	11,8 kg/t
Gassforbruk (naturgass E)	13,5 m <sup>3</sup> /t
Gassforbruk (flytende gass)	10,8 kg/t
Elektrisk tilkobling	400/50/2,0V/Hz/A
El. Strømforbruk	1,38 kW
Eksosrør Ø	180 mm
Eksosdyse Ø	550 mm
Inntaksport Ø	2 x 520 mm
Bredde	940 mm
lengde	2.310 mm
Høyde	1.430 mm
Vekt (uten brenner)	270 kg
Lydtrykknivå	75dB(A)