



Mobil varmluftgenerator M



Varenummer: M200F

PCN Varenr. 58031– flytende gass

- *Når strøm ikke er tilgjengelig*
- *Målrettet varme raskt og effektivt*
- *Spesielt for arrangement, store haller osv*
- *Tørking av betong, forskaling, frostsikring*
- *Olje- og gassbrennergodkjenning.*

M-serien-
Effektiv oppvarming og tørking på alle byggeplasser



M-serien-
Fra M70 leveres enheten med svinghjul

- Sentrifugalvifte opptil 180 Pa.
- Enkel tilkobling til varmluftslangesystemer.
- Sikrer effektiv oppvarming ved installasjon ute.
- Økonomisk drift.

Teknisk info

Nominell varmebelastning (Hei)	188kW
Nominell varmeeffekt	173 kW
Nominell volumstrøm (varm)	12.210 m ³ /t
trykk maks.	150 Pa
Temperaturøkning	60K
Oljeforbruk	15,8 kg/t
Gassforbruk (naturgass E)	18,1 m ³ /t
Gassforbruk (flytende gass)	14,6 kg/t
Elektrisk tilkobling	400/50/4,2V/Hz/A
El. Strømforbruk	2,9 kW
Eksosrør Ø	180 mm
Eksosdyse Ø	550 mm
Inntaksport Ø	2 x 520 mm
Bredde	940 mm
lengde	2.450 mm
Høyde	1.630 mm
Vekt (uten brenner)	330 kg
Lydtrykknivå	75dB(A)