



## Mobil varmluftsgenerator M

Varenummer: M25

PCN Varenr. 58004

- *Når strøm ikke er tilgjengelig*
- *Målrettet varme raskt og effektivt*
- *Spesielt for arrangement, store haller osv*
- *Tørking av betong, forskaling, frostsikring*
- *Olje- og gassbrennergodkjenning.*



M-serien-  
Effektiv oppvarming og tørking på alle byggeplasser



M-serien-  
Fra M70 leveres enheten med svinghjul

- Sentrifugalvifte opptil 180 Pa.
- Enkel tilkobling til varmluftslangesystemer.
- Sikrer effektiv oppvarming ved installasjon ute.
- Økonomisk drift.

### Teknisk info

Nominell varmelastning (Hei)	25kW
Nominell varmeeffekt	22kW
Nominell volumstrøm (varm)	1 690 m <sup>3</sup> /t
trykk maks.	150 Pa
Temperaturøkning	78K
Oljeforbruk	2,1 kg/t
Gassforbruk (naturgass E)	2,1 m <sup>3</sup> /t
Gassforbruk (flytende gass)	1,9 kg/t
Elektrisk tilkobling	230/50/1,75V/Hz/A
El. Strømforbruk	0,4kW
Eksosrør Ø	100 mm
Eksosdyse Ø	295 mm
Inntaksport Ø	295 mm
Tankinnhold	27 liter
Bredde	560 mm
lengde	1.140 mm
Høyde	980 mm
Vekt (uten brenner)	62 kg
Lydtrykknivå	68dB(A)