



## Mobil varmluftsgenerator M



M-serien-  
Effektiv oppvarming og tørking på alle byggeplasser



M-serien-  
Fra M70 leveres enheten med svinghjul

- Sentrifugalvifte opptil 170 Pa.
- Enkel tilkobling til varmluftslangesystemer.
- Sikrer effektiv oppvarming ved installasjon ute.
- Økonomisk drift.

Varenummer: M50  
PCN Varenr. 58010 - Gass

- Når strøm ikke er tilgjengelig
- Målrettet varme raskt og effektivt
- Spesielt for arrangement, store haller osv
- Tørring av betong, forskaling, frostsikring
- Olje- og gassbrennergodkjenning.

### Teknisk info

Nominell varmebelastning (Hei)	51 kW
Nominell varmeeffekt	46kW
Nominell volumstrøm (varm)	3.460 m <sup>3</sup> /t
trykk maks.	170 Pa
Temperaturøkning	54K
Oljeforbruk	4,3 kg/t
Gassforbruk (naturgass E)	4,9 m <sup>3</sup> /t
Gassforbruk (flytende gass)	3,9 kg/t
Elektrisk tilkobling	230/50/3,0V/Hz/A
El. Strømforbruk	0,69 kW
Eksosrør Ø	130 mm
Eksosdyse Ø	385 mm
Inntaksport Ø	385 mm
Tankinnhold	46 liter
Bredde	610 mm
lengde	1220 mm
Høyde	1050 mm
Vekt (uten brenner)	108 kg
Lydtrykknivå	72dB(A)