



## Mobil varmluftsgenerator M



Varenummer: M50  
PCN Varenr. 58010 - Gass

- *Når strøm ikke er tilgjengelig*
- *Målrettet varme raskt og effektivt*
- *Spesielt for arrangement, store haller osv*
- *Tørking av betong, forskaling, frostsikring*
- *Olje- og gassbrennergodkjenning.*

M-serien-  
Effektiv oppvarming og tørking på alle byggeplasser

### Teknisk info

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Nominell varmelastning (Hei) | 51 kW                   |
| Nominell varmeeffekt         | 46kW                    |
| Nominell volumstrøm (varm)   | 3.460 m <sup>3</sup> /t |
| trykk maks.                  | 170 Pa                  |
| Temperaturøkning             | 54K                     |
| Oljeforbruk                  | 4,3 kg/t                |
| Gassforbruk (naturgass E)    | 4,9 m <sup>3</sup> /t   |
| Gassforbruk (flytende gass)  | 3,9 kg/t                |
| Elektrisk tilkobling         | 230/50/3,0V/Hz/A        |
| El. Strømforbruk             | 0,69 kW                 |
| Eksosrør Ø                   | 130 mm                  |
| Eksosdyse Ø                  | 385 mm                  |
| Inntaksport Ø                | 385 mm                  |
| Tankinnhold                  | 46 liter                |
| Bredde                       | 610 mm                  |
| lengde                       | 1220 mm                 |
| Høyde                        | 1050 mm                 |
| Vekt (uten brenner)          | 108 kg                  |
| Lydtrykknivå                 | 72dB(A)                 |



M-serien-  
Fra M70 leveres enheten med svinghjul

- Sentrifugalvifte opptil 170 Pa.
- Enkel tilkobling til varmluftslangesystemer.
- Sikrer effektiv oppvarming ved installasjon ute.
- Økonomisk drift.