



Mobil varmluftgenerator M

Varenummer: M70

PCN Varenr. 58014 - olje



- *Når strøm ikke er tilgjengelig*
- *Målrettet varme raskt og effektivt*
- *Spesielt for arrangement, store haller osv*
- *Tørring av betong, forskaling, frostsikring*
- *Olje- og gassbrennergodkjenning.*

M-serien-
Effektiv oppvarming og tørring på alle byggeplasser

Teknisk info

Nominell varmebelastning (Hei)	71kW
Nominell varmeeffekt	64kW
Nominell volumstrøm (varm)	4 800 m ³ /t
trykk maks.	180 Pa
Temperaturøkning	56K
Oljeforbruk	6,0 kg/t
Gassforbruk (naturgass E)	6,8 m ³ /t
Gassforbruk (flytende gass)	5,5 kg/t
Elektrisk tilkobling	230/50/6,4V/Hz/A
El. Strømforbruk	1,47 kW
Eksosrør Ø	180 mm
Eksosdyse Ø	445 mm
Inntaksport Ø	445 mm
Bredde	770 mm
lengde	1.480 mm
Høyde	1.120 mm
Vekt (uten brenner)	134 kg
Lydtrykknivå	78dB(A)



M-serien-
Fra M70 leveres enheten med svinghjul

- Sentrifugalvifte opptil 170 Pa.
- Enkel tilkobling til varmluftslangesystemer.
- Sikrer effektiv oppvarming ved installasjon ute.
- Økonomisk drift.