

Easee Charge Core — 22kW — 32A/1+3-FAS — Type 2 kontakt

Varenr: ECC22S

PCN varenr: 28503



Elbilladeren kobles til med 63A CEE Rundstift.

Teknisk beskrivelse	
Ladekontakt	Type 2 kontakt, female (IEC 62196-1/2)
Lademodus	Mode 3
Antall faser	1 / 3
Strømtilførsel	6-63A
Maks ladeeffekt	22 kW
Strømnett, Frekvens	IT (230V) og TN (400V) (automatisk deteksjon), 50-60 Hz
Ladestrøm	Trinnløs (1A) justering mellom 6A-32A (1,4 - 22 kW)
Driftsspenning	230V - 400 VAC
Antall ladestasjoner per kurs	Inntil 101 stk
Strømforbruk	<1 W standby
Sikring	3x32A, type C
Jordfeilvern	Innebygget elektronisk jordfeilvern A (30mA) + 6mA DC-RCM / RDC-PD (IEC 62955: 4.1.1.4)
Autorisasjon	RFID/NFC, 13,56 Mhz / Applikasjon
WiFi	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE 4.1), WiFi, RFID/NFC og OCPP 1.6
Telekommunikasjon	eSIM - 4G/LTE Cat M1