

## Aerial AD 20 – kondensavfukter PCN varenr. 56100



AD 20 er en lett og kompakt kondensavfukter som enkelt kan bæres. Den har flere håndtak, en integrert kondensatpumpe med overløpsbeskyttelse og en rekke andre funksjoner. Disse enhetene er produsert med førsteklasses finish og brukes til tørking av bygninger og vannskader så vel som i industrielle og kommersielle applikasjoner, til vannstyring og til å beskytte og bevare eiendelenes verdi.

### Produktspesifikasjoner

| Spesifikasjoner                        | Enheter           | AD 20           |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Kapasitet (30 °C/80 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W           | 18/320          |
| Kapasitet (27 °C/60 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W           | 11/310          |
| Kapasitet (20 °C/60 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W           | 9/260           |
| Kapasitet (10 °C/70 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W           | 5/215           |
| Luftstrøm (hastighet I/II)             | m <sup>3</sup> /t | 200/270         |
| Driftstemperaturområde                 | °C                | 5-34            |
| Fuktighetsområde under drift           | % RH              | 35-99           |
| Maks. strømforbruk                     | W                 | 520             |
| Strømforsyning                         | V/Hz              | 230/1ph/50      |
| Lydnivå                                | dB (A)            | 50              |
| Kondensatavløp                         | mm                | 9 x 1,5         |
| Kjølemiddel                            |                   | R1234yf         |
| Strømledning                           | m                 | 4,5 med plugg   |
| Beskyttelsesklasse                     |                   | IPX1            |
| Produktstørrelse (h x b x d)           | mm                | 420 x 320 x 500 |
| Vekt                                   | kg                | 16,4            |

## Aerial AD 20 – kondensavfukter PCN varenr. 56100



### Fordeler

- ✓ Lett og kompakt
- ✓ Automatisk kondensatpumpe
- ✓ Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-serien
- ✓ Festepunkter for AERCUBE® stropesystem
- ✓ Energieffektiv EC-vifte med 2 hastigheter
- ✓ Nattmodus
- ✓ Innebygd hygostat
- ✓ Ekstra stikkontakt med sikring (maks. 6 A)
- ✓ Ekstremt robust, støtsikkert og UV-bestendig plastkabinett
- ✓ Kabelfeste med magnetholder for plugg
- ✓ 5 års garanti på rotasjonsstøpt kabinett

### Fordeler

- ✓ Aerial AD 20 avfuktere er tilgjengelige med din egen logo og farge – minimum bestillingsmengde, 15 stk.
- ✓ Energiforbruket vises via den kalibrerte, ikke-tilbakestillbare, MID-kompatible energimåleren
- ✓ F-gassdirektivet (2020), som reduserer bruken av HFK-er for å redusere effektene av global oppvarming
- ✓ Kondensasjonsprinsipp (varmepumpeteknologi med energigjenvinning)
- ✓ Egnet for oppvarmede rom opptil 200 m<sup>3</sup> og uoppvarmede rom opptil 150 m<sup>3</sup>

**Aerial AD 20 – kondensavfukter**  
PCN varenr. 56100

## Bruksområder

- ▲ Arkiv og bevaring
- ▲ Kommersielle bygninger
- ▲ Bygg og anlegg
- ▲ Industri, fabrikker og produksjon
- ▲ Utleiefirmaer
- ▲ Boligbygg
- ▲ Lager og lagring
- ▲ Vannskadesanering
- ▲ Vannverk

## Tilbehør og forbruksvarer



**Aerial Reservefilter for AD 20  
avfuktar**

Produktkode: 2001235

Tilbehør til AD 20



**Aerial Avløpsslange til avfukter  
AD 20**

Produktkode: 2002058

Tilbehør til AD 20