



Aerial AD 750 P – kondensavfukter PCN varenr. 56103

Disse høykvalitets prosesserte enhetene brukes til å tørke strukturer og vannskader så vel som i industri, handels-, investerings- og vannstyringsapplikasjoner. De kan brukes til flere avfuktingsfunksjoner. Det robuste, rotasjonsstøpte plastkabinettet er fullstendig støtsikkert og bruddsikkert, og kan skryte av et utseende av høy kvalitet og et unikt design.

Produktspesifikasjoner

Spesifikasjoner	Enheter	AD 750-P
Kapasitet (30 °C/80 % RH)/Strømforbruk	l/24t/W	50/850
Kapasitet (20 °C/60 % RH)/Strømforbruk	l/24t/W	23/610
Kapasitet (15 °C/70 % RH)/Strømforbruk	l/24t/W	17/537
Luftstrøm	m ³ /t	710
Driftstemperaturområde	°C	5-32
Fuktighetsområde under drift	%	35-95
Maks. strømforbruk	W	900
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Lydnivå	dB (A)	53
Kondenstank	l	Innebygd kondensatpumpe
Kondensatavløp	mm	12 x 2
Kjølemiddel	type	R454c
Strømledning	m	4,5 med plugg
Beskyttelsesklasse		IPX4
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	880 x 520 x 495
Vekt	kg	42



Aerial AD 750 P – kondensavfukter PCN varenr. 56103

Aerial AD 7-seriens skjermpanel



Fordeler

- ✓ Kabinett i støtsikker og slagfast plast
- ✓ Intelligent eDRY®-kontroll
- ✓ Blue-Dry®-teknologi
- ✓ Optimal mobilitet med to plasthjul (D = 200 mm) og ulike håndtaksalternativer
- ✓ Hermetisk forseglet roterende kompressor
- ✓ Energieffektiv aksialvifte
- ✓ Vedlikeholdsvennlig kjølemiddelkrets med servicekobling
- ✓ Kondensator og fordampner laget av kobberør med aluminiumsribber
- ✓ Avrimingssystem for varmgass ved behov
- ✓ Versjon AD 750-P er tilgjengelig med inkludert kondensatpumpe
- ✓ Automatisk omstart etter strømbrudd
- ✓ Inkludert hygrostat for variabel fuktighetskontroll
- ✓ Driftstid og energiteller (MID-godkjent)

Fordeler

- ✓ Aerial AD 750-750P avfuktere er tilgjengelige med din egen logo og farge – minimum bestillingsmengde, 15 stk.
- ✓ Energiforbruket vises via den kalibrerte, ikke-tilbakestillbare, MID-kompatible energimåleren
- ✓ F-gassdirektivet (2020), som reduserer bruken av HFK-er for å redusere effektene av global oppvarming
- ✓ Kondensasjonsprinsipp (varmepumpeteknologi med energigjenvinning)
- ✓ Egnet for oppvarmede rom opptil 650 m³ og uoppvarmede rom opptil 500 m³

Aerial AD 750 P – kondensavfukter
PCN varenr. 56103

Bruksområder

- ▲ Arkiv og bevaring
- ▲ Kommersielle bygninger
- ▲ Bygg og anlegg
- ▲ Industri, fabrikker og produksjon
- ▲ Utleiefirmaer
- ▲ Lager og lagring
- ▲ Vannskadesanering
- ▲ Vannverk

Tilbehør og forbruksvarer



**Aerial Reservefilter for
avfukter AD 750, AD 750-P**

Produktkode: 2001192

Tilbehør til AD 750, AD 750-P



**Aerial Luftavløpsslange, 12 x 2
mm til AD 520, AD 540, AD...**

Produktkode: 2002052

Tilbehør til AD 520, AD 540, AD 560, AD
580, AD 660, AD 680, AD 750-P, AD 780-
P, AD 110



**Aerial Luftavløpsslange, 15 x 2
mm til AD 20-, AD 40-, AD 74...**

Produktkode: 2002053

Tilbehør til AD 20, AD 40, AD 740, AD
750, WT series