



Aerial AD 750 P – kondensavfukter PCN varenr. 56103

Disse høykvalitets prosesserte enhetene brukes til å tørke strukturer og vannskader så vel som i industri, handels-, investerings- og vannstyringsapplikasjoner. De kan brukes til flere avfuktingsfunksjoner. Det robuste, rotasjonsstøpte plastkabinettet er fullstendig støtsikkert og bruddsikkert, og kan skryte av et utseende av høy kvalitet og et unikt design.

Produktspesifikasjoner

Spesifikasjoner	Enheter	AD 780-P
Kapasitet (30 °C/80 % RH)/Strømforbruk	l/24t/W	76/1.130
Kapasitet (20 °C/60 % RH)/Strømforbruk	l/24t/W	35/865
Kapasitet (15 °C/70 % RH)/Strømforbruk	l/24t/W	27,5/715
Luftstrøm	m ³ /t	760
Driftstemperaturområde	°C	5-32
Fuktighetsområde under drift	%	35-95
Maks. strømforbruk	W	1250
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Lydnivå	dB (A)	60
Kondenstank	l	Innebygd kondensatpumpe
Kondensatavløp	mm	12 x 2
Kjølemiddel	type	R454c
Strømledning	m	4,5 med plugg
Beskyttelsesklasse		IPX4
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	1000 x 640 x 580
Vekt	kg	57

Aerial AD 750 P – kondensavfukter PCN varenr. 56103



Aerial AD 7-seriens skjermpanel



Fordeler

- ✓ Kabinett i støtsikker og slagfast plast
- ✓ Intelligent eDRY®-kontroll
- ✓ Blue-Dry®-teknologi
- ✓ Optimal mobilitet med to plasthjul (D = 200 mm) og ulike håndtaksalternativer
- ✓ Hermetisk forseglet roterende kompressor
- ✓ Energieffektiv aksialvifte
- ✓ Vedlikeholdsvennlig kjølemiddelkrets med servicekobling
- ✓ Kondensator og fordampner laget av kobberør med aluminiumsribber
- ✓ Avrimingssystem for varmgass ved behov
- ✓ Automatisk omstart etter strømbrudd
- ✓ Inkludert hygroskop for variabel fuktighetskontroll
- ✓ Driftstid og energiteller (MID-godkjent)

Fordeler

- ✓ Aerial AD 780-P avfuktere er tilgjengelige med din egen logo og farge – minimum bestillingsmengde, 15 stk.
- ✓ Energiforbruket vises via den kalibrerte, ikke-tilbakestillbare, MID-kompatible energimåleren
- ✓ F-gassdirektivet (2020), som reduserer bruken av HFK-er for å redusere effektene av global oppvarming
- ✓ Kondensasjonsprinsipp (varmepumpeteknologi med energigjenvinning)
- ✓ Egnet for oppvarmede rom opptil 900 m³ og uoppvarmede rom opptil 700 m³

Aerial AD 750 P – kondensavfukter
PCN varenr. 56103

Bruksområder

- ▲ Arkiv og bevaring
- ▲ Kommersielle bygninger
- ▲ Bygg og anlegg
- ▲ Industri, fabrikker og produksjon
- ▲ Utleiefirmaer
- ▲ Lager og lagring
- ▲ Vannskadesanering
- ▲ Vannverk

Tilbehør og forbruksvarer



Aerial Luftavløpsslange, 12 x 2 mm til AD 520, AD 540, AD...

Produktkode: 2002052

Tilbehør til AD 520, AD 540, AD 560, AD 580, AD 660, AD 680, AD 750-P, AD 780-P, AD 110



Aerial Reservefilter til avfukter AD 780-P

Produktkode: 2001193

Tilbehør til AD 780-P