



Aerial ASE 400 – adsorpsjonsavfuktere PCN varenr. 56132

Til tross for en vekt på bare 25 kilo, er ASE 400 et riktig valg for bruksområder som krever et luftskifte på opptil 480m³/t (miljøer på opptil 450m³). Dette er 20 % mer enn andre enheter av samme størrelse på markedet. Med integrert løftehåndtak og stabelbar design er enheten designet for enkel håndtering og transport. Den leveres med innebygd timeteller med valgfri MIDgodkjent kilowatt timeteller.

De bærbare sorpsjonsavfukterne kan kjøres kontinuerlig, eller de kan kontrolleres av en ekstern hygrostat.

Produktspesifikasjoner

Spesifikasjoner	Enheter	ASE 400
Kapasitet (20°C/60 % RH)	kg/24t	36
Luftmengde - tørr luft/regenereringsluft	m ³ /t	480/185
Ytre trykk - tørrluft/regenereringsluft	Pa	150/50
Driftstemperaturområde	°C	-10 - +35
Driftsfuktighetsområde	% RH	10-95
Nominelt strømforbruk	W	2.200
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Lydnivå	dB(A)	60
Kanalstørrelser:		
Luftinntak	Ømm	-
Tørrluftsuttak	Ømm	1 x 125
Regenereringsluftsuttak	Ømm	80
Strømledning	m	4,5 med plugg
Beskyttelsesklasse		IP23
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	410 x 395 x 560
Vekt	kg	25

Aerial ASE 400 – adsorpsjonsavfuktere PCN varenr. 56132



Fordeler

- ✓ Drift ved lave temperaturer -10 til +35 °C
- ✓ Drift ved lav luftfuktighet ned til 10 % relativ luftfuktighet
- ✓ Robuste enheter i rustfritt stål og pulverlakkert stålplate, Støttet av fire gummiføtter som ikke merker
- ✓ Ergonomisk design med håndtak
- ✓ Høyt ytende ECODRY G3-rotor for maksimal vannabsorpsjon
- ✓ Rotorenheten er enkel å ta ut for rengjøring og vedlikehold
- ✓ Dynamisk, sikkert og selvregulerende PTC-varmeelement
- ✓ Energieffektiv radialvifte
- ✓ Luftfilter på prosessluftinntaket
- ✓ Støyreduert med integrert lyddemper

Betjeningsselementer

- ✓ PÅ/AV-bryter
- ✓ Ekstern hygrostat
- ✓ Ikke-nullstillbar timeteller (tilleggsutstyr MID-godkjent kWh-måler)

Fordeler

- ✓ Aerial ASE-avfuktere er tilgjengelige med din logo og i din farge - minste bestillingsantall er 15 stk.
- ✓ Energiforbruket vises via den kalibrerte, MID-kompatible energimåleren som ikke kan tilbakestilles
- ✓ Adsorpsjonsprinsipp med én felles vifte for prosess- og regneringsluft
- ✓ Egnet for miljøer opp til 450 m³

Aerial ASE 400 – adsorpsjonsavfuktere PCN varenr. 56132

Bruksområder

- ▲ Arkiv og bevaring
- ▲ Kommersielle bygninger
- ▲ Bygg og anlegg
- ▲ Industri, fabrikker og produksjon
- ▲ Utleiefirmaer
- ▲ Lager og lagring
- ▲ Vannskadesanering
- ▲ Vannverk

Tilbehør og forbruksvarer



Aerial Thermaflex-slange – 80 mm til avfuktar ASE 200, ASE...

Produktkode: 2002248

Tilbehør til ASE 200, ASE 300, ASE 400



Aerial Thermaflex-slange – 125 mm til ASE 400 avfukter

Produktkode: 2003954

Tilbehør til ASE 400



Aerial Reservefilter til avfukter ASE 400

Produktkode: 2001239

Tilbehør til ASE 400