



PowerVent Haylo 1500 Slangeholder
PCN Varnr. 57040



PowerVent Haylo 1500 aksial - 1162m³/t

PCN varenr: 57021

PowerVent 1500 er det ideelle arbeidsinstrumentet for moderne håndverkere og serviceleverandører - for ventilasjon ved arbeid i sjakter, for tørking av hulrom etter vannskader eller for avtrekk ved sveisearbeid i tanker.

Den komplette ventilatoren settes raskt opp, slangen kobles raskt til utløpet eller innløpet, og etter arbeidet pakkes alt trygt bort igjen. Slangebeholderen CPC sørger for rask montering og demontering samt sikker transport og oppbevaring av slangen - og sparer dermed mye arbeidstid og materiale.

Den inneholder 7,6 m slange og kobles raskt til - uansett om det er på innløps- eller utløpssiden av PowerVent 1500.

Fordeler

- ✓ For ventilasjon av sjakter, tørking av hulrom etter vannskade, avsug ved sveisearbeid i containere
- ✓ Rask å sette opp
- ✓ Enkel tilkobling av slangen på utløps- eller innløpssiden
- ✓ Kan stables for plassbesparende oppbevaring
- ✓ Høy kapslingsklasse på den elektriske boksen (IP44) - dermed spesielt godt egnet for tøff bruk utendørs og på byggeplasser
- ✓ Høy kompresjon
- ✓ Lett, stillegående og kompakt

PowerVent Haylo 1500 aksial - 1162m³/t

PCN varenr: 57021

Produktspesifikasjoner

Spesifikasjoner	Enheter	PV 1500
Luftmengde	m ³ /h	1162
Maks. Lufttrykk	Pa	266
Vifte	type	Axial
Blåsetrinn		1
Strømforbruk	W	164
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Utgangsstørrelse	Ø mm	205
Beskyttelsesklasse		IP44
Produktstørrelse (l x b x h)	mm	380 x 310 x 350
Boksstørrelse (l x b x h)	mm	350 x 400 x 380
Netto-/bruttovekt	kg	8/9,5
Pall	stk	24

Bruksområder

- ▲ Kommersielle bygninger
- ▲ Bygg og anlegg
- ▲ Industri, fabrikker og produksjon
- ▲ Utleiefirmaer
- ▲ Vannskadesanering



Heylo kanalholder med kanal –
Ø205 mm, 7,6 m for Heylo...

PCN varenr: 57041



Master fleksibel slange – Ø205
mm, 7,6 m for Heylo PV 1500-...

PCN varenr: 57042