



PowerVent Haylo 3000 aksial - 3102m³/t

PCN varenr: 57023

PowerVent 3000 aksialventilator flytter luft med stor kraft slik at ventilasjons- og tørkeprosessen akselereres inn i de mest skjulte hjørner.

Med en vekt på bare 17,5 kg kan enheten transporteres uten problemer.

PowerVent 3000 kan kobles til opptil 45 meter lange slanger, slik at frisk luft kan transporteres inn i selv de mest avsidesliggende rom og trekke ut gammel luft.

Luften kan føres enda mer målrettet videre ved hjelp av en praktisk trippelfordeler.

Kan også kombineres på mange måter for luftrensing og som støvbeskyttelsessystem. For mer informasjon, se under produkter:

- Luftrensing støvavsug PV 3000 combi
- Luftrensing FarbStop 3000
- StaubStop 3000
- StaubStop 3000 PLUS
- Støvkontrollsystem DCS-PV 3000



Heylo kanalkobling – Ø305 mm
PCN Varenr: 57043

- ✓ For ventilasjon av sjakter, tørking av hulrom etter vannskade, avsug ved sveisearbeid i containere
- ✓ Rask å sette opp
- ✓ Enkel tilkobling av slangen på utløps- eller innløpsiden
- ✓ Kan stables for plassbesparende oppbevaring

Fordeler

- ✓ Høy kapslingsklasse på den elektriske boksen (IP44) - dermed spesielt godt egnet for tøff bruk utendørs og på byggeplasser
- ✓ Høy kompresjon
- ✓ Lett, stillegående og kompakt

Produktspesifikasjoner

Spesifikasjoner	Enheter	PV 3000
Luftmengde	m ³ /h	3102
Maks. Lufttrykk	Pa	501
Vifte	type	Aksial
Blåsetrinn		1
Strømforbruk	W	620
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Utgangsstørrelse	Ø mm	305
Beskyttelsesklasse		IP44
Produktstørrelse (l x b x h)	mm	520 x 400 x 530
Bokstørrelse (l x b x h)	mm	440 x 570 x 540
Netto-/bruttovekt	kg	17,5/20
Pall	stk	12

Bruksområder

- ▲ Kommersielle bygninger
- ▲ Bygg og anlegg
- ▲ Industri, fabrikker og produksjon
- ▲ Utleiefirmaer
- ▲ Vannskadesanering