



## PowerVent Haylo 4000 aksial - 3687m<sup>3</sup>/t

PCN varenr: 57024

Aksialblåser for ventilasjon og rask tørking av rom og veggflater etter vannskader.

Tørketiden forkortes. Det ideelle arbeidsverktøyet for industrien og den moderne håndverkeren og serviceleverandøren.

Med den hendige viften, som er enkel å transportere, har du seks enheter i ett: tepptørker, veggørker, taktørker, gulvtørker, motorvifte for kjøling eller ventilasjon av rom og en kombinasjonsvifte som støtter tørkeprosessen med kondensørørker.



### Fordeler

- ✓ 6 funksjoner i ett apparat: tepptørker, veggørker, taktørker, gulvtørker, motorvifter for kjøling/ventilasjon av rom og en kombifan for å støtte tørkeprosessen med en byggtørker
- ✓ Rask fjerning av fuktighet fra vegger, tak og gulv, tak og gulv
- ✓ Praktisk og enkel å transportere
- ✓ Ekstremt lavt energiforbruk
- ✓ Trinnløs regulering av luftmengden
- ✓ Robust plastkabinett, ekstremt slitesterkt
- ✓ TPI-kulelager av høy kvalitet
- ✓ Kalibrert MID-energimåler (kWh)
- ✓ En effektiv løsning i kombinasjon med byggtørkere for sanering av fuktskader

## PowerVent Haylo 4000 aksial - 3687m<sup>3</sup>/t

PCN varenr: 57024

Den høye effektiviteten til FD 4000 gjør at jobbene kan utføres raskt. I kombinasjon med en Heylo byggtørker får du i tillegg en effektiv kraftkombinasjon for hele byggesektoren og ved fuktskader.

Viften kan dessuten brukes til målrettet kjøling/ventilasjon av arbeidsflater, maskiner og motorer. Viften er raskt montert og kan brukes svært fleksibelt på grunn av de ulike monteringsposisjonene.

På grunn av den høye verneklassen er viften spesielt godt egnet for krevende bruk på byggeplasser. Den trinnløse styringen gjør at apparatet kan kjøres svært stillegående eller med høy effekt, alt etter behov. Ved å kombinere avfukter og vifte kan tørkeprosessen reduseres med opptil 50 %!

### Produktspesifikasjoner

Spesifikasjoner	Enheter	FD 4000
Luftmengde	m <sup>3</sup> /h	3.687
Maks. Lufttrykk	Pa	113
Vifte	type	Aksial
Viftehastighet		Variabel
Strømforbruk	W	194
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Beskyttelsesklasse		IP44
Produktstørrelse (l x b x h)	mm	665 x 520 x 500
Bokstørrelse (l x b x h)	mm	540 x 670 x 580
Netto/bruttovekt	kg	13,5/15
Pall	stk	12

### Bruksområder

- ▲ Kommersielle bygninger
- ▲ Utleiefirmaer
- ▲ Bygg og anlegg
- ▲ Vannskadesanering
- ▲ Industri, fabrikker og produksjon