

## Power Heylo PowerFilter 1000 – luftrenser

PCN varenr: 59500



Luftrenseren PowerFilter 1000 brukes til luftrensing og vakuumvedlikehold. Den er kompakt, lett og effektiv.

Kan brukes til å rense luft i trange rom, til å holde undertrykk og til å redusere farlige stoffer og lukt. Egner seg godt på byggeplasser.

Luftrenseren er fleksibelt utstyrt med forskjellige filtre (H-klasse, M-klasse). Et aktivt kullfilter kan også brukes til luktsanering.

Metallhusets struktur er svært servicevennlig, og luftfilteret kan rengjøres og vedlikeholdes raskt og enkelt.

I kombinasjon med Heylo støvbeskyttelsesdør DCD 3.0 får du støvbeskyttelsessystemet DCS-PF 1000.

### Fordeler

- ✓ Høy luftgjennomstrømning, stillegående drift
- ✓ Ulike filterkombinasjoner (F9/HEPA/Aktivt karbon osv.) og enkelt filterbytte
- ✓ 2- eller 3-trinns filtersystem
- ✓ Plassbesparende, mulig å stable og lett
- ✓ Robuste beskyttelseshjørner
- ✓ Indikator for filterbytte
- ✓ MID-energimåler (kWh)
- ✓ Luftmengde trinnløst regulerbar
- ✓ Høyeffektiv EC-viftemotor
- ✓ Ergonomisk bærehåndtak

Følgende filtre kan skiftes raskt og enkelt:

- Forfilter - grovstøvfilter i klasse G4 i samsvar med europeisk standard EN779
- Forfilter - aktivt kullfilter
- Hovedfilter - finstøvfilter i klasse F9 i samsvar med europeisk standard EN779 og støvklasse M i samsvar med EN 60335
- Hovedfilter - svevestøvfilter HEPA H14 i samsvar med europeisk standard EN1822 og støvklasse M i samsvar med EN 60335
- Hovedfilter - aktivt kullfilter

## Produktspesifikasjoner

| Spesifikasjoner                                       | Enheter           | PF 1000         |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Maks. vifteluftmengde                                 | m <sup>3</sup> /h | 917             |
| Luftmengde med F9 filter/M-klasse/H14-filter/H-klasse | m <sup>3</sup> /h | 760/515         |
| Min. luftmengde ved mettede filtre                    | m <sup>3</sup> /h | 346             |
| Strømforsyning                                        | V/Hz              | 230/1ph/50      |
| Strømforbruk                                          | kW                | 0.185           |
| Strømforbruk                                          | A                 | 1,33            |
| Lydnivå @ 3 m                                         | dB(A)             | 0-66            |
| Slangeinntak/utløp                                    | Ømm               | 205             |
| Produktstørrelse (l x b x h)                          | mm                | 490 x 350 x 410 |
| Vekt                                                  | kg                | 14              |

## Bruksområder

- ▲ Leirer og feltsykehus
- ▲ Kommersielle bygninger
- ▲ Bygg og anlegg
- ▲ Arrangementer og festivaler
- ▲ Industri, fabrikker og produksjon
- ▲ Fritid og rekreasjon
- ▲ Forsvar og luftfart
- ▲ Utleiefirmaer
- ▲ Transport og logistikk