

Power Heylo PowerFilter 1400 – luftrensere

PCN varenr: 59501



Den kompakte luftrenseren Heylo PowerFilter 1400 setter standarden på byggeplasser og i industrien. På grunn av de små dimensjonene og den lave vekten egner den seg spesielt godt til oppussing i små rom. Det ergonomiske bærehåndtaket gjør det enkelt å transportere luftrenseren fra rom til rom.

Det finnes ulike filtre som enkelt kan skiftes ut (leveres uten filter). Grovt støv, fint støv eller farlige partikler som muggsporer? Alt dette er ikke noe problem for PowerFilter 1400. Et aktivt kullfilter kan også brukes til lukteliminering. Utformingen av metallhuset er svært servicevennlig, og luftrenseren kan dermed rengjøres og vedlikeholdes raskt og enkelt.

For luftfjerning kan det også monteres et aktivt kullfilter. Metallhusets konstruksjon er svært vedlikeholdsvennlig, og luftfilteret kan dermed rengjøres og vedlikeholdes raskt og enkelt. I kombinasjon med Heylo støvbeskyttelsesdør DCD 3.0 får du støvbeskyttelsessystemet DCS-PF 1400.

Fordeler

- ✓ Høy luftgjennomstrømning, stillegående drift
- ✓ Ulike filterkombinasjoner (F9/HEPA/Aktivt karbon osv.) og enkelt filterbytte
- ✓ 2- eller 3-trinns filtersystem
- ✓ Plassbesparende, mulig å stable og lett
- ✓ Indikator for filterbytte
- ✓ MID-energimåler (kWh)
- ✓ Luftmengde trinnløst regulerbar
- ✓ Høyeffektiv EC-viftemotor
- ✓ Ergonomisk bærehåndtak

Power Heylo PowerFilter 1400 – luftrensere

PCN varenr: 59501

De ulike filtrene er raskt tilgjengelige og kan enkelt skiftes ut:

- Forfilter - grovstøvfilter av klasse G4 i samsvar med europeisk standard EN779
- Forfilter - aktivt kullfilter
- Hovedfilter - finstøvfilter i klasse F9 i samsvar med europeisk standard EN779 og støvklasse M i samsvar med EN60335
- Hovedfilter - filter for svevestøv HEPA H14 i samsvar med europeisk standard EN1822 og støvklasse M i samsvar med EN60335
- Hovedfilter - aktivt kullfilter

Produktspesifikasjoner

Spesifikasjoner	Enheter	PF 1400
Maks. vifteluftmengde	m ³ /h	1.010
Luftmengde med F9 filter/M-klasse/H14-filter/H-klasse	m ³ /h	890/697
Min. luftmengde ved mettede filtre	m ³ /h	600
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50-60
Strømforbruk	kW	0.175
Strømforbruk	A	1,17
Lydnivå @ 3 m	dB(A)	0-61
Slangeinntak/utløp	Ømm	205
Produktstørrelse (l x b x h)	mm	505 x 420 x 445
Vekt	kg	16

Bruksområder

- ▲ Leirer og feltskykehus
- ▲ Kommersielle bygninger
- ▲ Bygg og anlegg
- ▲ Arrangementer og festivaler
- ▲ Industri, fabrikker og produksjon
- ▲ Fritid og rekreasjon
- ▲ Forsvar og luftfart
- ▲ Utleiefirmaer
- ▲ Transport og logistikk