



Power Trotec TAC 3500 – luftrenser

PCN varenr: 59504

Trotec TAC 3500 er en luftrenser med høy ytelse som egner seg perfekt til kommersielle lokaler som lagerbygninger, produksjonshaller og arrangementssteder. Med en maksimal luftmengde på 2.150 m³/t kan den fjerne selv de mest gjenstridige luftbårne forurensningene raskt og effektivt.

Luftrenseren har en slitesterk og robust konstruksjon som gjør den ideell for bruk i krevende miljøer. Den har også variabel hastighetskontroll og en indikator for filterbytte, slik at du kan tilpasse luftstrømmen og overvåke filterbyttet.

Med sin imponerende luftmengde og robuste design er TAC 3500 det ideelle valget for krevende kommersielle luftrensingsoppgaver.

Fordeler

- ✓ Allsidig luftrenser som er ideell for både byggeplasser og renovering av renrom
- ✓ Støvklasse H, godkjent for asbestsanering i henhold til TRGS 519
- ✓ Vario-shift-funksjon for å tilpasse vifte-/filterposisjonen til dine behov
- ✓ Monoventisk luftregulator for nøyaktig og trinnløs justering av luftmengden
- ✓ Visuell og akustisk indikator for filterbytte
- ✓ Bærehåndtak og svingbare hjul for optimal mobilitet
- ✓ Rask opplåsing av toppen gjør det enkelt å skifte filter
- ✓ Enkelt filterbytte
- ✓ Filtreringsomfang: asbest, kvarts, byggestøv, mel, trevirke, mineralfibre, muggsporer, malingspartikler

Power Trotec TAC 3500 – luftrenser

PCN varenr: 59504

Produktspesifikasjoner

Spesifikasjoner	Enheter	TAC 3500
Støvklasse	filter	H
Luftmengde maks.	m ³ /h	2.150
Anbefalt luftmengde for filterklasse H	m ³ /h	1.000
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50-60
Opptatt effekt	kW	0,45
Strømforbruk	A	2,8
Lydnivå @1m	dB(A)	65
Slangestuss sugeside	Ømm	250
Slangestuss utblåsningsideutblåsningsiden	Ømm	250
Produktstørrelse (l x b x h)	mm	885 x 460 x 532
Vekt	kg	39

Bruksområder

- ▲ Kommersielle bygninger
- ▲ Bygg og anlegg
- ▲ Næringsmiddelindustrien
- ▲ Industri, fabrikker og produksjon
- ▲ Farmasøytisk industri og laboratorier
- ▲ Utleiefirmaer
- ▲ Transport og logistikk
- ▲ Lager og lagring
- ▲ Vannskadesanering