



Power Trotec TAC 5000 – luftrenser

PCN varenr: 59505

Trotec TAC 5000 er en luftrenser med høy ytelse som passer perfekt til store kommersielle lokaler som fabrikker, produksjonshaller og stadioner.

Med en maksimal luftmengde på 4.500 m³/t fjerner den selv de mest gjenstridige luftbårne forurensningene raskt og effektivt. Luftrenseren har en slitesterk og robust konstruksjon som gjør den ideell for bruk i krevende miljøer.

Den har også variabel hastighetskontroll og en indikator for filterbytte, slik at du kan tilpasse luftstrømmen og overvåke filterbyttet.

Med sin imponerende luftmengde og robuste design er TAC 5000 det ideelle valget for krevende kommersielle luftrensingsoppgaver i store rom.

Fordeler

- ✓ Allsidig luftrenser som er ideell for både byggeplasser og renovering av renrom
- ✓ Støvklasser H, godkjent for asbestsanering i henhold til TRGS 519
- ✓ Vario-shift-funksjon for å tilpasse vifte-/filterposisjonen til dine behov
- ✓ Monoventisk luftregulator for nøyaktig og trinnløs justering av luftmengden
- ✓ Visuell og akustisk indikator for filterbytte
- ✓ Bærehåndtak og svingbare hjul for optimal mobilitet
- ✓ Rask opplåsning av toppen gjør det enkelt å skifte filter
- ✓ Stablingshjelp og støtbeskyttelse
- ✓ Enkelt filterbytte
- ✓ Filtreringsomfang: asbest, kvarts, byggestøv, mel, trevirke, mineralfibre, muggsporer, malingspartikler

Power Trotec TAC 5000 – luftrenser

PCN varenr: 59505

Produktspesifikasjoner

Spesifikasjoner	Enheter	TAC 5000
Støvklasse	filter	H
Luftmengde maks.	m ³ /h	4.500
Anbefalt luftmengde for filterklasse H	m ³ /h	2.500
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50-60
Opptatt effekt	kW	1,27
Strømforbruk	A	5,6
Lydnivå @1m	dB(A)	68
Slangestuss sugeside	Ø mm	400
Slangestuss utblåsningssideutblåsningssiden	Ø mm	400
Produktstørrelse (l x b x h)	mm	1252 x 690 x 926
Vekt	kg	125

Bruksområder

- ▲ Kommersielle bygninger
- ▲ Bygg og anlegg
- ▲ Næringsmiddelindustrien
- ▲ Industri, fabrikker og produksjon
- ▲ Farmasøytisk industri og laboratorier
- ▲ Utleiefirmaer
- ▲ Transport og logistikk
- ▲ Lager og lagring
- ▲ Vannskadesanering